



Estanterías Vega Baja

Estantería para carga manual (PLA/PLE)



FICHA COMERCIAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL



PLA/ PLE

Producto: Esterantería

Familia de productos: Línea 12

Las esteranterías de picking para carga manual (PLA y PLE) están formadas por tres componentes básicos:

- a) *Bastidor:* Recibe la carga de los niveles y la transmite al suelo a través de las bases. Está formado por puntales, travesaños y diagonales.
- b) *Larguero:* Forma los niveles de carga y transmite los esfuerzos a los puntales de los bastidores a través de los conectores de sus extremos.
- c) *Niveles:* Pueden estar formados por un tablero aglomerado o por bandejas metálicas con un acabado galvanizado. Son la superficie donde se depositan las mercancías.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL BASTIDOR

Altura: De 2.000 a 6.000 milímetros en intervalos de 500mm

Profundidad: 600/800/1.000/1.200 milímetros

Material base: S-275 o equivalentes según norma UNE EN (10025)

Espesor: 1,2/1,5 milímetros dependiendo del modelo (PLA/PLE)

Procesos: Perfilado en frío

Troquelado: Perforaciones cada 50 milímetros

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL LARGUERO

Largo: 1.200/1.500/1.800/2.250/2.700 milímetros

Material base: Perfiles en “Z” de acero S-355 o S-275 (UNE EN 10025)

Espesor: 1,5/1,8 milímetros dependiendo del modelo (PLA/PLE)

Procesos: Perfilado en frío

ACABADO SUPERFICIAL

Bastidor: Galvanizado o RAL 5013 S/M ■

Larguero: RAL 2010 S/M ■

Niveles bandeja metálica: Galvanizado

Niveles tablero: Aglomerado de 19 milímetros de espesor

Pintura epóxy poliéster: A 180° durante 20 minutos aproximadamente

